

4tflex loodvervanger

Art.nr.	Lengte rol	Breedte	Minimale besteleenheid	EAN-Code
4060199103	12 m	1,5 m	20 stuks	8715883027038
4060199116	12 m	2 m	10 stuks	8715883027045
4060199128	12 m	2,5 m	5 stuks	8715883027052
4060199135	12 m	3 m	3 stuks	8715883027069
4060199147	12 m	4 m	1 stuks	8715883027076

Omschrijving

4tflex loodvervanger is een gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage. De toplaag is voorzien van PE korrels in kleur.

Toepassing

4tflex loodvervanger is een loodvervanger die kan worden toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen. 100% recyclebaar.

Materialen en kleuren

Gemodificeerde bitumen met aluminium strekgaas als inlage afgewerkt met toplaag van PE korrels in zwart.

Afmetingen en gewicht:	
Breedtes	150 / 200 / 250 / 300 / 400 mm (volgens EN 1848-1) zwart
Lengtes	12000 mm (volgens EN 1848-1)
Diktes	3,3 mm +/- 0,3 mm (volgens EN 1849-1)
Gewicht	3,7 kg/m ² +/- 10%

Prestaties	
Waterdichtheid	Waterdicht (volgens BRL 1511)
Druksterkte	Druksterkte 0,2 N/mm ²
Druksterktetest (simuleert de belasting van 10m hoog metselwerk)	Schade aan een metselwerk of loodvanger niet te verwachten (volgens EN 1605)
Compatibiliteit	Combinaties met aluminium, koper en zink zijn mogelijk.

Bediening
4tflex loodvanger is vormbaar door buigen of inkoppen.

Bestandheid	
UV-bestendigheid	Zeer goed (volgens EN 1297:2004)
Weerstand tegen thermoshock	Niet gevoelig
Weerstand tegen thermische veroudering	Niet gevoelig
Weerstand tegen corrosie	Niet gevoelig (volgens EN ISO 6988)
Temperatuurstabiliteit	Minus 30°C – plus 120°C

Verwerking
Minimale temperatuur verwerking snijden, vouwen, indrukken met de hand: minus 10°C – plus 40°C
Minimale temperatuur verwerking inkloppen: plus 5°C – plus 40°C

Overige informatie
Niet gevaarlijk voor mens en milieu.